


<b>Politecnica</b> S.r.l.	<b>CAPO SERVIZIO IMPIANTI CATEGORIA D FORMAZIONE</b>	<b>Rev 00 del 12/02/2025</b>
------------------------------	--	------------------------------

<b>Nome e Cognome</b> Name and Surname		
<b>Modulo n°</b> Module n°	<b>Data</b> Date	<b>Firma candidato</b> Candidate signature

### DOMANDE ASCENSORI

1. Da cosa deve essere accompagnato obbligatoriamente un ascensore nuovo rientrante nel campo di applicazione della direttiva ascensori?
  - a. Il manuale d'uso, la dichiarazione di conformità, la marcatura CE
  - b. Il manuale d'uso
  - c. Il manuale d'uso, la dichiarazione di conformità
  - d. la marcatura CE, il manuale d'uso
  
2. La valvola paracadute montata su un ascensore deve intervenire in caso di:
  - a. mal funzionamento del sistema di allarme
  - b. mal funzionamento della pulsantiera di cabina
  - c. eccesso di velocità della cabina
  - d. troppo bassa velocità della cabina
  
3. Secondo la norma UNI EN 81-20:2020, in caso di macchinario posto all'interno del vano di corsa ed il lavoro di manutenzione o ispezione al macchinario debba essere svolto dall'interno della cabina, è possibile muovere la cabina dall'interno con le proprie porte/botole di ispezione aperte:
  - a. no, mai
  - b. solo se il vano di corsa è completamente chiuso e cieco
  - c. solo se il vano di corsa non è cieco
  - d. sì, applicando opportune precauzioni
  
4. Secondo la norma EN 81-28, dopo l'azionamento del dispositivo di attivazione dell'allarme, l'utente intrappolato deve:
  - a. digitare il codice di identificazione dell'ascensore sull'apposita tastiera presente in cabina per permettere al servizio di soccorso di identificare da quale ascensore proviene l'allarme
  - b. attendere l'eventuale risposta da parte del servizio di soccorso e, in caso contrario, azionare nuovamente il dispositivo di attivazione presente in cabina
  - c. attendere l'eventuale risposta da parte del servizio di soccorso e, in caso contrario, provare ad evacuare la cabina aprendo la botola
  - d. attendere solo la risposta del servizio di soccorso; l'utente intrappolato non deve infatti eseguire alcuna altra azione

	<b>CAPO SERVIZIO IMPIANTI CATEGORIA D FORMAZIONE</b>	<b>Rev 00 del 12/02/2025</b>
---	--	------------------------------

### DOMANDE SCALE E TAPPETI MOBILI

5. Da cosa differiscono le scale mobili dai tappeti mobili?
  - a. lunghezza
  - b. angolo di inclinazione
  - c. velocità
  - d. portata
  
6. Nella parte terminale della pedana è presente:
  - a. una piastra porta pettini
  - b. una fotocellula
  - c. una luce
  - d. una piastra anti scivolamento
  
7. Quante catene di trazione devono avere le scale mobili per garantire il movimento?
  - a. 3
  - b. 1
  - c. 2
  - d. E' facoltà del costruttore scegliere il numero delle catene di trazione
  
8. Quale è la norma che regola la costruzione e l'installazione di nuove scale o marciapiedi mobili?
  - a. UNI EN 118-1:2015
  - b. UNI EN 115-1:2017
  - c. UNI EN 115-2:2010
  - d. UNI EN 10411-15:2018
  
9. Quali tra i seguenti dispositivi di arresto dovranno essere verificati durante la verifica periodica annuale:
  - a. Prova di intervento del dispositivo di arresto per abbassamento gradino
  - b. Prova di intervento del dispositivo di arresto per allungamento corrimano
  - c. Prova di intervento del dispositivo di arresto per eccesso di velocità
  - d. Dovranno essere tutti verificati

<b>Politecnica</b> <small>s.r.l.</small>	<b>CAPO SERVIZIO IMPIANTI CATEGORIA D FORMAZIONE</b>	<b>Rev 00 del 12/02/2025</b>
---	--	------------------------------

	<b>RISPOSTE CORRETTE</b>
--	--------------------------

1) a		
2) c		
3) d		
4) d		
5) b		
6) a		
7) c		
8) b		
9) d		